

INDUSTRIAL TSI

Koud water hogedrukreinigers

voorzien max gebruiksduur per dag**

- * t/min
- * pomp
- * krukas pomp
- * PREMIUM krukas pomp
- * kleppen in RVS
- * vertraagde start - stop functie
- * vol keramische pistons
- * droogloop beveiliging hogedrukpomp
- * lek detectie
- * uitschakeling na 30 min onactief
- * standaard hogedrukslang

** volgens omgevingstemperatuur 15 °C tot 30°C

MAXI TSI	MAXI TSI	MAXI TSI
12	20 + 21	202
3 tot 4 uur	7 tot 8 uur	7 tot 8 uur
1400	1400	1400
messing	messing	messing
JA	JA	JA
	JA	JA
JA	JA	JA
JA	JA	JA
JA	JA	JA
JA	JA	JA
JA	JA	JA
JA	JA	JA
250 bar	400 bar	400 bar

Warm water hogedrukreinigers

voorzien max gebruiksduur per dag**

- * t / min
- * pomp
- * krukas pomp
- * PREMIUM krukas pomp
- * kleppen in RVS
- * onafhankelijke brander motor
- * vol keramische pistons
- * uitschakeling bij onvoldoende brandstof
- * vertraagde start - stop functie 20 sec
- * DANFOSS brandstof pomp
- * Druk en debietregelaar aan pomp
- * vertraagde brander start (4sec)
- * droogloop beveiliging hogedrukpomp
- * lek detectie
- * droogloop beveiliging brandstof pomp
- * uitschakeling bij vuile brandstof filter
- * uitschakeling na 30 minuten onactief
- * KW kliksysteem op hogedruklans
- * big boiler
- * standaard hogedrukslang
- * standaard hogedrukspiraal

** volgens omgevingstemperatuur 15°C tot 30°C

OMEGA TSI	OMEGA TSI	OMEGA TSI
12	17	20 - 21 - 202
3 tot 4 uur	3 tot 4 uur	7 tot 8 uur
1400	1400	1400
messing	messing	messing
JA	JA	JA
		JA
JA	JA	JA
JA	JA	JA
JA	JA	JA
JA	JA	JA
JA	JA	JA
JA	JA	JA
JA	JA	JA
JA	JA	JA
JA	JA	JA
JA	JA	JA
JA	JA	JA
NEEN	NEEN	JA
400 bar	400 bar	400 bar
250 bar	250 bar	350 bar